



Standard

- Bolzen und Spindeln aus Edelstahl
- Gelenke mit DU- Buchsen
- Sinter- Beläge
- geteilte Grundplatte zur einfachen Montage

Optionen

- Nahrungsschalter auf % ω zu% ω Verschleiß%
- Handlüftung

Lüftgeräte		
	Eldro	Elhy
B	Ed 201/12	EB 2000/120
C	Ed 301/12	EB 3000/120
D	Ed 301/12-X01	
E	Ed 630/9	EB 6300/120

Für Bremsen an Hubwerksantrieben empfehlen wir eine Schnellsenkungsschaltung.

Bremsentyp	Bremsmoment	ØD	ØD ₃ max.	E	A	H	L	B	R	M	K ₁	K ₂	K ₃	F	J ₁	J ₂	Ød	N	man.	kg*2
	$\mu_m=0,35^{*1}$ [Nm]																		Handl.	
TEXU 500-B	3000-8000	500	290	460	745	960	370	360	405	50	100	325	355	320	140	270	26	32	1555	640
TEXU 500-C	5500-11000	500	290	460	745	960	370	360	405	50	100	325	355	320	140	270	26	32	1555	640
TEXU 500-E	6500-14000	500	290	460	745	960	370	360	405	50	100	325	355	320	140	270	26	32	1555	640
TEXU 710-D	9500-20000	710	460	565	850	960	370	360	405	155	205	430	460	320	140	270	26	32	1555	710
TEXU 710-E	10500-24000	710	460	565	850	960	370	360	405	155	205	430	460	320	140	270	26	32	1555	710
TEXU 800-E	12500-27000	800	530	605	905	1270	550	360	455	150	240	475	505	330	135	270	32	36	2070	830
TEXU 900-E	16500-30000	900	630	655	955	1270	550	360	455	200	290	525	555	330	135	270	32	36	2070	920

*1 = der Reibwert μ kann sich aufgrund diverser Betriebsfaktoren wie Gleitgeschwindigkeit, Scheibenoberfläche, Temperatur, Flächenpressung etc. verändern. Der angegebene Reibwert gilt für Gleitgeschwindigkeiten bis 65 m/s und kurzzeitige Spitzentemperaturen von bis zu 650°C. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Detailinformationen.

*2 = Gewicht ohne Lüftgerät

Änderungen vorbehalten

SIBRE Siegerland-Bremsen GmbH . Auf der Stücke 1-5 . D-35708 Haiger, Germany
Tel.: +49 2773 94000 . Fax: +49 2773 9400-10 . e-mail: info@sibre.de . www.sibre.de