

Typ	erf. Lüft- druck [bar]	max. Betriebs- druck (Druck- begrenzung) [bar]	Feder- kraft je Seite, geöffnet [kN]	Kolben- Fläche je Seite [cm <sup>2</sup> ]	Lüftspalt C, einstellbar von - bis [mm]	max. Ölvolumen C <sub>max</sub> [cm <sup>3</sup> ]	Schließ- zeit [Sec]	empf. Rohr- Abmessung [mm]	empf. Ventil- kapazität min. [Ltr/Min]	Öffnungs- zeit bei C <sub>max</sub> [Sec]	Pumpen- leistung Ltr/[Min]	Umgebungs- temperatur [°C]
SHI 75-1 (FC)	45	85	21									
SHI 75-2 (FC)	55	85	26									
SHI 75-3 (FC)	65	110	30	50,3	1,0-3,0 {1,0-1,5}	30,2 {15,1}	~0,2	10x1	30	~0,6	3,0	-25 +70
SHI 75-4 (FC)	80	110	37									
SHI 75-5 (FC)	120	150	56									
SHI 75-6 (FC)	135	175	61									
SHI 103 (FC)	60	110	62									
SHI 104 (FC)	80	110	84									
SHI 105 (FC)	95	150	98,5	113	1,0-3,0 {1,0-1,5}	67,8 {33,9}	~0,2	12x1,5	40	~1,0	5,8	-25 +70
SHI 106 (FC)	145	175	150									
SHI 107 (FC)	175	205	189									
SHI 161 (FC)	90	150	129									
SHI 162 (FC)	170	205	252	153	1,0-3,0 {1,0-1,5}	93 {46,5}	~0,2	18x2	100	~0,8	9,0	-25 +70
SHI 201 (FC)	115	150	185									
SHI 202 (FC)	160	205	260	177	1,0-3,0 {1,0-1,5}	106,2 {53,1}	~0,2	18x2	100	~0,9	9,0	-25 +70
SHI 231 (FC)	130	175	300									
SHI 232 (FC)	170	205	385	254	2,0-3,0 {1,0-1,5}	153 {76,5}	~0,25	18x2	100	~1,2	9,0	-25 +70
SHI 251 (FC)	105	150	367									
SHI 252 (FC)	140	175	480	380	1,0-3,0 {1,0-1,5}	228 {114}	~0,25	18x2	100	~0,9	9,0	-25 +70
SHI 281 (FC)	135	175	529									
SHI 282 (FC)	165	205	651	452	1,0-3,0 {1,0-1,5}	272 {136}	~0,3	18x2	100	~1,9	9,0	-25 +70

Änderungen vorbehalten

SIBRE Siegerland-Bremsen GmbH – Auf der Stücke 1-5 – D-35708 Haiger, Germany  
Tel.: +49 2773 94000 – Fax: +49 2773 9400-10 – e-mail: info@sibre.de – www.sibre.de