



- Blechdicke: 2 mm
- Alle Schutzhauben sind mit Handgriffen versehen
- Sonderausführungen auf Anfrage (z.B. wenn R1, R2 größer max. ist)
- Mögliche Option Öffnung für Handlüftung (Standard wie gezeichnet, linke Hand Bedienung) \*)

Bremsen Typ	A	B	F	C	D	E	H	L	M	N	R1/R2 max.	G	K Ø	Gewindestange
SBH 200	155	220	150	140	120	14	775	530	275	255	50	313	130	M12 x 105
SBH 250 / 23;30	175	220	142	180	150	14	875	535	295	240	70	397	130	M12 x 105
SBH 250 / 50	175	220	200	180	150	14	915	600	295	305	70	397	130	M12 x 105
SBH 315 / 23;30	215	220	219	240	185	14	945	665	340	325	100	467	130	M12 x 105
SBH 315 / 50;80	215	220	219	240	185	14	970	665	340	325	100	467	130	M12 x 105
SBH 400	260	260	242	320	233	18	1040	800	420	380	140	494	130	M16 x 105
SBH 400 / 121	260	260	224	320	233	18	1200	910	510	400	140	507	130	M16 x 105

Bei Bestellung angeben: **Trommelbremsentyp**  
**Maß R1**  
**Maß R2**

Änderungen vorbehalten

SIBRE Siegerland-Bremsen GmbH . Auf der Stücker 1-5 . D-35708 Haiger, Germany  
Tel.: +49 2773 94000 . Fax: +49 2773 9400-10 . e-mail: [info@sibre.de](mailto:info@sibre.de) . [www.sibre.de](http://www.sibre.de)