



Kupplungstyp		AFC-65	AFC-75	AFC-90	AFC-100	AFC-110	AFC-125	AFC-140	AFC-160
T_{kn}	Nm	940	1920	3600	4950	7200	10000	12800	19200
T_{kmax}	Nm	1880	3840	7200	9900	14400	20000	25600	38400
n_{max}	rpm	3450	3250	3000	2800	2600	2250	1800	1500
ØdG/ØdM Vorbereitung max. Bohrung	mm	28	28	38	48	48	58	58	78
	mm	65	75	100	110	125	145	165	190
ØDH	mm	135	160	200	225	255	290	320	370
ØD2	mm	94	108	142	158	178	206	235	270
ØDF	mm	92	108	140	158	176	206	235	270
ØdR	mm	68	80	100	113	127	147	165	190
I1	mm	113.5	133	165.5	155	203.5	200.5	247	229
I12	mm	166	166.5	206.5	206.5	212.0	212.0	252.5	252.5
IG1	mm	150	150	190	190	195	195	235	235
L1	mm	65	75	82	97	103	116	128	146
L	mm	344.5	374.5	454	458.5	518.5	528.5	627.5	627.5
LE	mm	35	40	45	50	55	60	65	75
S	mm	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	9
Zylinderschrauben	Qty	12xM10x 30	15xM12x 40	15xM16x 40	15xM16x 50	15xM20x5 0	15xM20x 60	15xM20x 60	15xM24x 70
	DIN912- 12.9	12xM10x 60	15xM12x 70	15xM16x 70	15xM16x 80	15xM20x8 0	15xM20x 90	15xM20x 90	15xM24x 100
Ma	Nm	83	120	295	295	580	580	580	1000

Bei der Auswahl der Kupplung sind die Montage, Einstellung und Wartungsvorschriften zu beachten. Weitere Scheibendurchmesser auf Anfrage möglich. Sonderausführung auf Anfrage möglich. Auswuchten der einzelnen Kupplungskomponenten auf Bestellung möglich. Axiale Sicherung der Kupplungsnahe mit Gewindestift oberhalb der Passfeder auf Bestellung möglich. Gewicht und Massenträgheitsmoment bezogen auf die max. Bohrung ØdG und ØdM.

Änderungen vorbehalten

SIBRE Siegerland-Bremsen GmbH – Auf der Stücke 1-5 – D-35708 Haiger, Germany
 Tel.: +49 2773 94000 – Fax: +49 2773 9400-10 – e-mail: info@sibre.de – www.sibre.de