

M 1501 339 E-EN 2008-02

[illegible]

Type ALC- AS	T _{kn} Nm	T _{kmax} Nm	Ø D4 max	Ø D5 max	ØD6	ØD2 H7/ h6	Ø D14	Ø D15	Ø dR	L1	L2	L3	L4	LE	S	F1 F2 x45°	DIN 912 -10.9	Z	Ma1	I kgm²	G kg
																				w/o brake disc	
38	325	650	42	30	80	50	70	49,5	38	144	60	60	9,5	24	3	1,5	M8	8	35	0,002	2,3
42	450	900	50	38	95	60	80	59,5	46	166	70	70	11,5	26	3	1,5	M8	12	35	0,004	3,5
48	525	1050	55	42	105	68	90	67,5	51	178	75	75	11,5	28	3,5	2	M8	12	35	0,007	5
55	685	1370	65	48	120	78	105	77,5	60	200	85	85	15,5	30	4	2	M10	8	69	0,012	7,5
65	940	1880	70	55	135	92	115	91,5	68	235	100	100	15,5	35	4,5	2,5	M10	12	69	0,025	11
75	1920	3840	80	65	160	106	135	105,5	80	270	115	115	18,5	40	5	2,5	M12	15	120	0,055	18
90	3600	7200	100	85	200	140	160	139,5	100	315	135	135	19,5	45	5,5	3	M16	15	295	0,146	32
100	4950	9900	110	95	225	156	180	155	113	350	150	150	24,5	50	6	3	M16	15	295	0,256	44
110	7200	14400	125	110	255	176	200	175	127	375	160	160	25,5	55	6,5	3	M20	15	580	0,454	61
125	10000	20000	140	125	290	204	230	203	147	430	185	185	29,5	60	7	3	M20	15	580	0,885	91

Alterations reserved – SIBRE Siegerland-Bremsen GmbH – Auf der Stücker 1-5 – D-35708 Haiger, Germany
Tel.: +49 2773 94000 – Fax: +49 2773 9400-10 – e-mail: info@sibre.de – www.sibre.de